

LCT900C/BLACK

Display-kølemontre, Bordmodel



Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Dobbeltglas
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder
- Buet top/glastop /-front
- Indvendigt LED-lys
- Ventilert køling



Kagedisplay



Skydedøre

Kølemontre bordmodel til flot produktpræsentation

Denne kølemontre med buet glasfront byder på høj kvalitet i rustfrit stål og dobbeltglas. Den kompakte størrelse gør den ideel til at stille på disken, hvor den kan friste kunderne med et udvalg af udsøgt bagværk. På bagsiden har udstillingsmontren skydedøre i glas, som giver let adgang til indholdet. Bordmodellen kommer med faste trådhylder og LED belysning for optimal produktpræsentation.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	2 glasskydedøre	Total udstillingsareal	m ² 0.8	Energiklassificering	C
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C +2 til +8	Energiforbrug	kWh/24t 4.32
Hylde-antal & type	2 trådhylder, krom	Klimaklasse	3	Årligt energiforbrug	kWh/år 1577
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Brutto-/ Nettovægt	kg 94 / 70	Effekt	W 242
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas	Brutto-/ Nettovolumen	l 130 / 78	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Interiør	Rustfrit stål / glas			Lydniveau	dB(A) 48
Indvendigt lys	LED				
Køling og funktioner		Dimensioner			
Termostat, type	Elektronisk	Indvendige mål (BxDxH)	mm 840 x 450 x 400		
Køling, type	Ventileret	Udvendige mål (BxDxH)	mm 900 x 560 x 670		
Afrimning, type	Automatisk	Pakkemål (BxDxH)	mm 984 x 641 x 790		
Kølemiddel	R290	40' container kapacitet	stk 126		
Kølemiddel, mængde	g 45				
Termometer	Ja				